

描述 / Descriptions

TO-252 塑封封装 N 沟道 MOS 场效应管。

N-CHANNEL MOSFET in a TO-252 Plastic Package.

特征 / Features

$V_{DS} (V) = 30V$

$I_D = 42A (V_{GS} = \pm 20V)$



$R_{DS(ON)} @ 10V \leq 12.5mR (Typ. 11.7mR)$

无卤产品。HF Product.

用途 / Applications

用于高功率 DC/DC 转换和功率开关。

These devices are well suited for high efficiency switching DC/DC converters and switch mode power supplies.

内部等效电路 / Equivalent Circuit**引脚排列 / Pinning**

PIN 1 : G

PIN 2 : D

PIN 3 : S

PIN 4 : D

印章代码 / Marking

见印章说明。

See Marking Instructions.


极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Drain-Source Voltage	V_{DS}	30	V
Drain Current	$I_D(T_c=25^\circ\text{C})$	42	A
Drain Current - Pulsed	I_{DM}	90	A
Gate-Source Voltage	V_{GS}	± 20	V
Single Pulsed Avalanche Energy	E_{AS}	48.4	mJ
Avalanche Current	I_{AS}	11	A
Power Dissipation	$P_D(T_c=25^\circ\text{C})$	36	W
Operating and Storage Temperature Range	T_J, T_{stg}	-55 to 150	$^\circ\text{C}$
Junction-to-Ambient	$t \leq 10$	27	$^\circ\text{C/W}$
Junction-to-Ambient	Steady-State		
Junction-to-Case	Steady-State		
		60	
		3.5	

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Drain-Source Breakdown Voltage	BV_{DS}	$V_{GS}=0V$ $I_D=250\mu A$	30	36		V
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	$V_{DS}=30V$ $V_{GS}=0V$			1	μA
Gate-Body Leakage Current Forward	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 20V$ $V_{DS}=0V$			± 0.1	μA
Gate Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}$ $I_D=250\mu A$	1.0	1.5	2.5	V
Static Drain-Source On-Resistance	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V$ $I_D=20A$		11.7	12.5	m Ω
		$V_{GS}=4.5V$ $I_D=10A$		19	24	m Ω
Drain-Source Diode Forward Voltage	V_{SD}	$V_{GS}=0V$ $I_S=1A$			1.2	V
Input Capacitance	C_{iss}	$V_{DS}=25V$ $V_{GS}=0V$ $f=1.0MHz$		635		pF
Output Capacitance	C_{oss}			200		
Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}			75		
Gate resistance	R_g	$V_{GS}=0V$ $V_{DS}=0V$ $f=1MHz$		1.8		Ω
Total Gate Charge	$Q_{g(10V)}$	$V_{GS}=10V$ $V_{DS}=20V$ $I_D=20A$		8.1		nC
Total Gate Charge	$Q_{g(4.5V)}$			3.6		
Gate Source Charge	Q_{gs}			2.5		
Gate Drain Charge	Q_{gd}			1.8		

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Turn-On Delay Time	$t_{d(on)}$	$V_{GS}=10V$ $V_{DS}=15V$ $R_L=0.75\Omega$ $R_{GEN}=3.0\Omega$		4.5		ns
Turn-On Rise Time	t_r			8.1		
Turn-Off Delay Time	$t_{d(off)}$			15.5		
Turn-Off Fall Time	t_f			3.5		

电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve




Fig 1: On-Region Characteristics




Figure 2: Transfer Characteristics




Figure 3: On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage




Figure 4: On-Resistance vs. Junction Temperature




Figure 5: On-Resistance vs. Gate-Source Voltage









Figure 6: Body-Diode Characteristics

电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve



外形尺寸图 / Package Dimensions




单位：mm

Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
A	2.20	2.40	E	5.95	6.25
B	0.95	1.25	e1	2.24	2.34
b	0.70	0.90	e2	4.43	4.73
b1	0.45	0.55	L1	9.85	10.35
C	0.45	0.55	L2	1.70	2.00
D	6.45	6.75	L3	0.60	0.90
D1	5.10	5.50	K	0.00	0.10

T0-252

印章说明 / Marking Instructions



说明：

BR： 为公司代码

120N03： 为产品型号


****： 为生产批号代码，随生产批号变化

Note:

BR: Company Code

120N03: Product Type

****: Lot No. Code, code change with Lot No

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)


说明：

- 1、预热温度 150~180°C，时间 60~90sec；
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec；
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:150~180°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-252	2,500	2	5,000	6	30,000	13" ×16	360×360×50	380×335×366

套管包装 / TUBE

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-251/252	75	48	3,600	5	18,000	526×20.5×5.25	555×164×50	575×290×180

使用说明 / Notices